

(EK: 1) SAYILI LİSTE

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2811.19.80	20	*	Hidrojen iyodür (CAS RN: 10034-85-2)	0
2819.10.00			Krom Trioksit (CAS RN: 1333-82-0)	0
2819.90.90	10	*	Metalürjide kullanılmak üzere Dikrom trioksit (CAS RN: 1308-38-9) (a)	0
2826.90.80	15	*	Lityum hekzaflorafosfat	0
2850.00.20	40	*	Germanyum tetrahidrat (CAS RN: 7782-65-2)	0
2903.39.90	15	*	Perfloro (4-metil-2-penten) (CAS RN: 84650-68-0)	0
2903.89.90	40	*	Hekzabromosiklododekan	0
2907.29.00	40	*	2,3,5-trimetilhidrokinon (CAS RN: 700-13-0)	0
2907.29.00	45	*	2-Metilhidrokinon (CAS RN: 95-71-6)	0
2909.20.00	10	*	8-Metoksisedran (CAS RN: 19870-74-7)	0
2909.30.38	20	*	1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN: 21850-44-2)	0
2910.90.00	80	*	Alilglisidil eter (CAS RN:106-92-3)	0
2914.19.90	40	*	Pentan-2-one (CAS RN: 107-87-9)	0
2914.29.00	50	*	Trans- β -damaskone (CAS RN: 23726-91-2)	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2914.50.00	40	*	4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN: 5471-51-2)	0
2914.69.90	40	*	p-Benzokinon (CAS RN: 106-51-4)	0
2914.70.00	50	*	3'-kloropropiyofenon (CAS RN: 34841-35-5)	0
2916.12.00	50	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksietil akrilat (CAS RN: 818-61-1)	0
2916.31.00	10	*	Benzilbenzoat (CAS RN: 120-51-4)	0
2918.99.90	80	*	Sodyum 5-[2-kloro-4-(triflorometil)fenoksi]-2-nitorbenzoat (CAS RN: 62476-59-9)	0
2919.90.00	50	*	Trietilfosfat (CAS RN: 78-40-0)	0
2922.49.85	10	*	Ornitin aspartat (CAS RN: 3230-94-2)	0
2924.29.98	63	*	N-Etil-2-(isopropil)-5-metilsikloheksan karboksamid (CAS RN: 39711-79-0)	0
2928.00.90	30	*	N-Isopropilhidroksilamin (CAS RN: 5080-22-8)	0
2930.90.99	13	*	Merkaptamin hidroklorür (CAS RN: 156-57-0)	0
2930.90.99	18	*	1-metil-5-[3-metil-4[4-[(triflorometil)thio]fenoksi]fenil]biuret (CAS RN: 106310-17-2)	0
2931.90.90	18	*	Trioktilfosfin oksit (CAS RN: 78-50-2)	0
2932.99.00	20	*	Etil-2-metil-1,3 dioksalan-2-asetat (CAS RN: 6413-10-1)	0
2933.29.90	70	*	Cyazofamid(ISO) (CAS RN: 120116-88-3)	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
2933.39.99	70	*	2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin (CAS RN: 69045-84-7)	0
2933.39.99	72	*	5,6-dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one (CAS RN: 120014-30-4)	0
2933.59.95	72	*	Triasetilganciklovir (CAS RN: 86357-14-4)	0
2933.69.80	72	*	Dietilhekzil bütamido triazol (CAS RN: 154702-15-5)	0
2933.99.80	67	*	Candesartan etil ester (CASRN: 139481-58-6)	0
2934.99.90	43	*	Klopidoğrel asit hidroklorür (CASRN: 144750-42-5)	0
2934.99.90	48	*	Propan-2-ol-2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin(1:2)dihidrat (CAS RN: 864743-41-9)	0
2935.00.48	48	*	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-florofenil)-2-[metil(metilsülfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enoik asit-1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin(1:1) (CAS RN: 1235588-99-4)	0
3204.12.00	10	*	C.I. Asit Mavi 9 boya	0
3204.17.00	15	*	C.I. Pigment Yeşil 7 boya	0
3204.17.00	20	*	C.I. Pigment Mavi 15:3 boya	0
3204.17.00	25	*	C.I. Pigment Sarı 14 boya	0
3204.17.00	35	*	C.I. Pigment Kırmızı 202 boya	0
3204.17.00	45	*	C.I.Pigment Menekşe 27 boya	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3204.20.00	20	*	C.I. Floresan Aydınlatıcı 71 boya	0
3204.20.00	30	*	C.I. Floresan Aydınlatıcı 351 boya	0
3206.19.00	10	*	Ağırlıkça %72 (±%2) mika ve %28 (±%2) titanyum dioksit içeren preparatlar	0
3801.90.00	10	*	Genişleyebilir grafit (CAS RN: 90387-90-9 ve 12777-87-6)	0
3812.30.80	55	*	-2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN: 2725-22-6) ve -2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN: 193098-40-7), veya -2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN: 82451-48-7) içeren UV stabilizör	0
3812.30.80	60	*	3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropanoik asitin dallanmış linear alkil esterlerini içeren ışık stabilizörü (CAS RN: 127519-17-9)	0
3812.30.80	65	*	Plastik materyaller için -2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat (CAS RN: 57583-35-4) ve -2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]thio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat (CAS RN: 57583-34-3) -2-etilhekzil mercaptoasetat (CAS RN: 7659-86-1) dan oluşan stabilizatör	0
3812.30.80	70	*	3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-Benzenpropionik asitin dallanmış ve lineer alkil esterleri (CAS RN: 127519-17-9) ve 1-metoksi-2-propilasetat (CAS RN: 108-65-6) içeren ışık stabilizörü	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3815.19.90	10	*	Nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş gözenek hacmi 2cm ³ /g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine fikslenmiş kromun organo-metalik bileşikler veya dikromtrioksit ve kromtrioksit içeren katalizörler	0
3815.19.90 8506.90.00	87 10	*	Çinko-hava düğme hücre pili için rulolar halinde katot (a)	0
3817.00.80	30	*	Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş alkilnaftalin karışımı	0
3824.90.97	26	*	Ağırlıkça %76 (±%0,5) silikon karbit (CAS RN: 409-21-2), %4,6 (±%0,05) alüminyum oksit (CAS RN: 1344-28-1) ve %2,4 (±%0,05) itriyum oksit (CAS RN: 1314-36-9) içeren sulu dispersiyon	0
3824.90.97	31	*	Ağırlıkça %70 veya daha fazla fakat %80'i aşmayan bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat (CAS RN: 41556-26-7) ve %20 veya daha fazla fakat %30'u aşmayan metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat (CAS RN: 82919-37-7) içeren karışım	0
3824.90.97	32	*	Bazik zirkonyum karbonat (CAS RN: 57219-64-4) ve seryum karbonat (CAS RN: 537-01-9) karışımı	0
3824.90.97	33	*	Triheksilfosfin oksit (CAS RN: 597-50-2), oktildiheksilfosfin oksit (CAS RN: 31160-64-2), dioktilheksilfosfin oksit (CAS RN: 3116066-4) ve trioktilfosfin oksit (CAS RN: 78-50-2) karışımını içeren preparat	0
3903.90.90 3911.90.99	60 60	*	Pul veya toz formunda ortalama molekül ağırlığı (Mn) 4500'ü geçmeyen kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3904.30.00 3904.40.00	30 91	*	39. faslın 6a veya 6b notlarında belirtilen şekillerden birinde, 3215 ve 8523 altındaki maddelerin üretimi için veya gıda ve içeceklerin muhafazasında kullanılan konteynır ve kapakların kaplama üretimlerinde kullanılmak üzere; -%87 veya daha fazla fakat %92'yi aşmayan vinil klorür, -%2 veya daha fazla fakat %9'u aşmayan vinil asetat ve -%1 veya daha fazla fakat %8'i aşmayan vinil alkol içeren vinil asetat ve vinil alkollü vinil klorür kopolimeri (a)	0
3907.20.11	50	*	[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etandil) (CAS RN: 104810-48-2)	0
3907.20.11	60	*	α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandil) (CAS RN: 104810-48-2) ve α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-5(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandil) (CAS RN: 104810-47-1) içeren preperatlar	0
3912.20.11	10	*	Nitroselüloz	0
3912.90.10	30	*	Selüloz asetat butirat	0
3919.10.80 3919.90.00	80 83	*	8521 ve 8528 altında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere -Bir tarafı kendinden yapışkanlı -toplam kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,25 mm'den fazla olmayan -toplam genişliği 5 mm veya daha fazla fakat 1205 mm'den fazla olmayan rulolar halinde akrilik bant (a)	0
3919.90.00	51	*	Bir tarafı yapışkan bir tabaka ve ayırıcı tabaka ile kaplı, kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi aşmayan polimetil metakrilattan iki eksenli film	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3919.90.00	85	*	Bir tarafı uzaklaştırılabilen polietilen tabaka ile ve diğer tarafı basınca duyarlı akrilik yapıştırıcı ve silikon kaplanmış poliester kaplama maddesi ile kaplanmış, ASTM G173-03'e göre belirlenmiş % 93,5 minimum reflektansa sahip çok tabakalı PMMA film ve bakır ve gümüşün metalize tabakaları	0
3919.90.00	87	*	Aşağıdaki değişik tabakaları içeren; -Kalınlığı 20 µm veya daha fazla fakat 70 µm'den fazla olmayan akrilik yapışkan tabakalı -poliüretan bazlı kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 300 µm'den fazla olmayan geçirgenliği %90'dan daha fazla ve bulanıklığı %3'den daha az (ASTM D 1003'e göre tanımlanmış) olan kendinden yapışkanlı şeffaf film.	0
3920.10.28	91	*	Mürekkebe özel dört ana renk kullanılarak elde edilen, filmin bir yüzü çok renkli mürekkepten elde edilen ve diğer tarafı tek renkli olan, aşağıdaki karakteristik grafik çizimlerine sahip: -Film boyunca eşit aralıklı ve tekrar eden -Filmin arka ve önünden eşit olarak görünebilen poli(etilen) film	0
3920.20.21	40	*	Her iki yüzeyi banknotta güvenlik basımına izin veren özel kaplamalar ile basılarak kaplanmış ve kalınlığı 0,1 mm'den az olan iki eksenli olarak oryente edilmiş polipropilen film tabakaları (BOPP)	0
3920.20.29 8507.90.30	50 95	*	-Kalınlığı 30 µm'den fazla olmayan -genişliği 210 mm'den fazla olmayan -ASTM D882 ile uyumlu lityum-iyon elektrikli araç pilleri için seperatör üretiminde kullanılmak üzere rulolar halinde polipropilen levha (a)	0

GTIP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3920.51.00	30	*	Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi aşmayan polimetil metakrilattan iki eksenli film	0
3920.91.00	93		Isı yansıtan veya dekoratif lamine cam üretiminde kullanılmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip olan; -Görünür ışığı transmisyonu % 50 yada daha fazla -Bir yada iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan -Poli(vinil butiral)'i dikkate almadan toplam kalınlığı 0,2 mm'yi aşmayan sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmler ile lamine edilmiş lamine film veya bir yada her iki yüzü metalize olsun olmasın poli(etilen teraftalat) film (a)	0
3921.90.90 8507.90.80	10 50	*	Lityum-iyon elektrikli araç pilleri için seperatör üretiminde kullanılmak üzere aşağıdakilerden oluşan; Polietilen (teraftalat) tabaka, Aluminyum tabaka Polipropilen tabaka 275 mm'den fazla olmayan genişlikte Toplam 165 µm'yi aşmayan kalınlıkta ve ASTM D1701-91 ve ASTM D882-95A yöntemine uygun polimer metal lamine edilmiş rulo (a)	0
3923.10.00	10	*	Ev tipi fotomaskların üretiminde kullanılan cinsten, -gaz giderme özelliği ve özel elektrostatik deşarj özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler gibi antistatik materyal veya karışımlar içeren -gözenekli olmayan, aşınma dirençli ve darbeye dayanıklı yüzey özellikli -fotomaskı yüzey yada estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımı sabitleyici bir sistem ile donatılmış -contalı yada contasız fotomask komponentler	0

GTIP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
3926.90.97	80	*	-Polikarbonat içeren yada içermeyen akrilonitril-bütadien-stirenden -bakır, nikel ve krom tabakaları ile kaplı -toplam kaplama kalınlığı 5,54 µm veya daha fazla fakat 22,3 µm'yi aşmayan araba radyosu ön panel parçaları	0
7318.14.99	20	*	Madencilikte destek amaçlı kullanılan	0
7318.14.99	29		-300 mm'den daha uzun boyda -kendinden kilitli kaya civata	
7326.90.98	40	*	TV kasasını veya gövdesini sabitlemek için üst yüzeyi metalden ayaklı TV standı	0
8529.90.49	10			
8529.90.92	60			
7410.11.00	10	*	Lityum-iyon elektrikli araç pilleri üretiminde kullanılmak üzere	0
8507.90.80	60		-610 mm veya daha fazla fakat 620 mm'yi aşmayan ve	
8545.90.90	30		-690 mm veya daha fazla fakat 710 mm'yi aşmayan çapta grafit ve bakır ile lamine edilmiş folyo rulosu (a)	
7410.22.00	10		Lityum-iyon elektrikli araç pilleri üretiminde kullanılmak üzere	0
8507.90.80	70		-75 mm (±5 mm) eninde -0,4 mm (±0,2 mm) kalınlıkta -55 mm'den fazla olmayan boyda nikel kaplı bakır folyo kesilmiş plaka (a)	
7607.11.90	40	*	Kalınlığı 0,021 mm veya daha fazla fakat 0,2 mm'yi aşmayan, genişliği 500 mm olan, yüzey oksit tabakası 3 nanometreden 4 nanometreye kadar kalınlıkta olan ve kübik özelliği % 95'den büyük olan, ağırlıkça % 99.99 saflıkta alüminyum folyo rulolar	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
7607.19.90 8507.90.80	10 80	*	Lityum-iyon elektrikli araç pilleri için katot üretiminde kullanılmak üzere -595 mm veya daha fazla fakat 605 mm'yi aşmayan genişlikte ve -690 mm veya daha fazla fakat 710 mm'yi aşmayan çapta aluminyuma bağlı lamine lityum ve manganez içeren rulolar halinde tabaka (a)	0
7616.99.90 8482.80.00 8803.30.00	70 10 40	*	Helikopter kuyruğu rotor şaftları üretiminde kullanılmak üzere bağlantı elemanları (a)	0
8409.91.00 8409.99.00	10 20	*	Egzoz manifoldu; - DIN EN 13835 standardına uyan, - türbin mahfazası olsun ya da olmasın, - dört giriş ağzı olan, tornalanarak, frezelenerek, delinerek ve/veya başka işlemlerle imal edilmiş egzoz manifoldunun imalinde kullanıma mahsus. (a)	0
8481.80.99	50	*	Servis valfi, sıvı hattında iki yollu valf ve gaz hattında üç yollu valfin kombinasyonunu ihtiva eden; - minimum sarma basıncı (enclosing pressure) 30 kgf/cm ² , - minimum direnme basıncı (withstanding pressure) 45 kgf/cm ² , olan ve klimaların dış ünitesi imaline mahsus. (a)	0
8481.80.99	60	*	Dört yollu valf; - çekirdek pistonu, - sızdırmazlık pistonu, - 220 V – 240 V AC 50/60 Hz 'solenoid' bobin, - 4.3 MPa'ya kadar çalışma basıncı, - bir mahfazadan müteşekkil, Soğutucu akışkana yön veren ve klimaların dış ünitesi imaline mahsus. (a)	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8414.59.80 8414.90.00	40 60	*	Çapraz-akım fanı; - yüksekliği 575 mm ($\pm 1,0$ mm) veya daha fazla olan ancak 850 mm ($\pm 1,0$ mm)'yi geçmeyen, - çapı 95 mm ($\pm 0,6$ mm) veya 102 mm ($\pm 0,6$ mm) olan, - antistatik, antibakteriyel, ısıya dayanıklı, %30 fiberglas ile güçlendirilmiş, 70 °C (± 5 °C) sıcaklık direnci olan plastik hammaddeli, split klimaların iç ünitelerinin imalinde kullanıma mahsus. (a)	0
8501.31.00	60	*	Saat yönünün tersine (CCW) dönebilen fırçasız DC motor; - giriş gerilimi 264 V veya daha fazla olan ancak 391 V'u geçmeyen, - dış çapı 81 mm ($\pm 2,5$ mm) veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi ($\pm 0,8$ mm) geçmeyen, - çıkış gücü 125 W'ı geçmeyen, - E veya B tipi sargı yalıtımı olan, split klimaların iç ünitelerinin ve dış ünitelerinin imalinde kullanıma mahsus. (a)	0
8504.40.82	40	*	Baskılı devre kartı; - köprü doğrultucu devresi (bridge rectifier unit) ve diğer aktif ve pasif bileşenleri olan, - iki adet çıkış bağlantı noktası olan - paralel kullanılmaya uygun iki adet giriş bağlantı noktası olan, - parlak veya soluk çalışma modları arasında geçiş yapabilen, - parlak çalışma modunda 40 V (+%25, -%15) veya 42 V (+%25, -%15), soluk çalışma modunda 30 V (± 4 V) giriş gerilimi olan, - parlak çalışma modunda 230 V (+%20, -%15), soluk çalışma modunda 160 V (± 15) giriş gerilimi olan, - parlak çalışma modunda 120 V (+%15, -%35), soluk çalışma modunda 60 V (± 20) giriş gerilimi olan, - giriş akımı 20 ms'de nominal değerinin %80'ine ulaşan, - giriş frekansı 42 V ve 230 V versiyonları için 45 Hz veya daha fazla olan ancak 65 Hz'i geçmeyen, 120 V versiyonu için 45-70 Hz arasında olan, - en yüksek ani (inrush) akım aşması (overshoot) giriş akımının %250'sini geçmeyen, - ani (inrush) akım aşma (overshoot) süresi 100 ms'yi geçmeyen, - giriş akım aşması (overshoot) giriş akımının %50'sinden az olmayan,	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8505.11.00	31	*	Remanansı (remanence) 455 mT (± 15 mT) olan kalıcı mıknatıs.	0
8505.11.00	40	*	Neodmiyum-ferro halka, - dış çapı 13 mm'yi geçmeyen, - iç çapı 9 mm'yi geçmeyen.	0
8507.60.00	65	*	Silindirik lityum iyon pil; - 3,5 VDC ve 3,8 VDC arasında olan, - 300 mAh ve 900 mAh arasında olan, - çapı 10,0 mm ve 14,5 mm arasında olan.	0
8507.60.00	75	*	Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülatör; - metal mahfazalı, - uzunluğu 173 mm ($\pm 0,15$ mm) olan, - genişliği 21 mm ($\pm 0,1$ mm) olan - yüksekliği 91 ($\pm 0,15$ mm) olan, - nominal gerilimi 3,3 V olan, - nominal kapasitesi 21 Ah olan.	
8529.90.92	50	*	85.28 başlığı altındaki LCD monitörler için renkli LCD görüntü paneli; - ekran köşegen uzunluğu 14,48 cm veya daha fazla olan ancak 31,24 cm'yi geçmeyen, - arka ışıklandırma ve mikrokontrolör ihtiva eden, - LVDS (Low-voltage differential signalling) arayüzlü ve CAN/güç kaynağı soketi ihtiva eden CAN (Controller area network) kontrolör ve veya APIX (Automotive Pixel Link) arayüzü olan APIX kontrolör ihtiva eden, - arkasında ısı alıcısı olsun ya da olmasın bir mahfaza içinde, - sinyal işleme modülü olmayan, 87'nci fasıl altındaki araçların imalinde kullanılmaya mahsus.(a)	0

GTİP	KAYIT NO		MADDE İSMİ	GÜMRÜK VERGİSİ
8708.80.99	10	*	Araç süspansiyon sistemlerinde kullanılan amortisörler için piston kolu; - en geniş noktasında çapı 12,4 mm veya daha fazla olan, ancak 28 mm'yi geçmeyen, - uzunluğu 236,5 mm veya daha fazla olan, ancak 563,5 mm'yi geçmeyen.	0
8803.30.00	50	*	Birleştirilmemiş (pre-formed) helikopter rotor milleri; - yuvarlak yatay kesitli, - boyu 1.249,68 mm veya daha fazla olan ancak 1.496,06 mm'yi geçmeyen, - dışçapı 81,356 mm veya daha fazla olan ancak 82,2198 mm'yi geçmeyen, - her iki tarafta 63,8683 mm veya daha fazla dış çapa kadar bombeli, ancak 66,802 mm'yi geçmeyen, - MIL-H-6088, AMS 2770 veya AMS 2772 standartlarına göre ısıtıl işlem uygulanmış.	0
9001.10.90	30	*	Polimer Optik Fiber (POF); - poli (metil metakrilat) çekirdekli, - flüorlu polimer plakajlı, - çapı 3.0 mm'yi geçmeyen, ve - boyu 150 m'den fazla olan, polimer fiber kablo imalinde kullanılan türden.	0
9401.90.80	10	*	Arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan mandallı disk (ratchet disk).	0

(EK: 2) SAYILI LİSTE

GTİP	KAYIT NO	MADDE İSMİ
2819.10.00		Krom trioksit
2914.19.90	40	Pentan-2-one
2914.70.00	50	3'-kloropropiofenon
2918.30.00	50	Metil(3-oxo-2-pentilsiklopentil)asetat
3815.19.90	10	Silikondioksit desteğe sabitlenmiş krom trioksit veya dikrom trioksitten oluşan, nitrojen emme yöntemiyle belirlenmiş gözenek hacmi $2 \text{ cm}^3/\text{gr}$ veya daha fazla olan katalizör
3815.12.00	20	Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılan ağırlıkça % 9,5 veya daha fazla fakat % 10,5'den fazla olmayan platinyum içeren karbonla desteklenmiş platinyum katalizör tozu (a)
3815.12.00	30	Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılan ağırlıkça % 11 veya daha fazla fakat % 12,6'dan fazla olmayan platinyum içeren karbonla desteklenmiş platinyum alaşım katalizör (a)
3904.40.00	91	Vinil alkol, vinil asetat ile vinil klorür kopolimerleri, ağırlık olarak, - % 87 veya daha fazla fakat % 92'den fazla olmayan vinil klorür, - % 2 veya daha fazla fakat %9'dan fazla olmayan vinil asetat ve - % 1 veya daha fazla fakat % 8'den fazla olmayan vinil alkol içerenler, 32.15 veya 85.23 pozisyonlarındaki malların üretimine veya yiyecek ve içecek saklamada kullanılan kapların ve kaplayıcıların imalinde kullanılmak üzere, 39 uncu faslın 6 (a) veya (b) notunda belirtilen şekillerden birinde (a)
3919.90.00	51	Bir tarafı yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir kaplama ile kaplı olsun olmasın, kalınlığı 50 µm veya daha fazla
3920.51.00	30	fakat 90 µm'yi geçmeyen iki eksenli poli (metilmetakrilat) film

GTİP	KAYIT NO	MADDE İSMİ
3920.10.28	91	Filmin bir yüzü sekiz değişik renk içeren grafik desen baskılı, diğer yüzü tek renkli ve aşağıdaki özelliklere sahip grafik desenli: -film boyunca eşit mesafelerle tekrarlanan -filmin ön ve arka yüzünden bakıldığında eşit ve görünebilir bağlantılı, 19 mm (±1) kalınlıkta poli(etilen) film
3920.91.00	93	Isı yansıtıcı veya lamine edilmiş dekoratif camların imaline mahsus, aşağıdaki özelliklere sahip, dış yüzleri metalize edilmiş lamine haldeki poli(etilen tereftalat) filmler veya bir veya her iki yüzü metalize edilmiş olsun veya olmasın polietilen tereftalat film: - Görülebilir ışık geçirimi % 50 veya daha fazla olan - Bir ya da her iki yüzü poli(vinil butiral) bir tabaka ile kaplanmış fakat polivinil butiral hariç bir yapıştırıcı ya da herhangi bir malzeme ile kaplanmamış - Poli(vinil butiral) tabaka göz önüne alınmaksızın toplam kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen (a)
8302.42.00	80	Arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan mandallı (ratchet) disk.
8481.80.99	50	Servis valfi, sıvı hattında iki yollu valf ve gaz hattında üç yollu valfin kombinasyonunu ihtiva eden; - minimum sarma basıncı (enclosing pressure) 30 kgf/cm ² , - minimum direnme basıncı (withstanding pressure) 45 kgf/cm ² , olan ve açık alan klimaların imaline mahsus (a)
8481.80.99	60	Dört yollu valf; - çekirdek pistonu, - sızdırmazlık pistonu, - 220 V – 240 V AC 50/60 Hz 'solenoid' bobin, - 4.3 MPa'ya kadar çalışma basıncı, - bir mahfazadan müteşekkil, soğutucu akışkana yön veren ve açık alan klimaların imaline mahsus (a)
8505.19.90	31	Neodmiyum-ferro halka; dış çapı en fazla 13 mm, iç çapı en fazla 9 mm olan.
8529.90.92	50	85.28 başlığı altında yer alan LCD monitörler için renkli LCD görüntü paneli; - ekran köşegen uzunluğu 14,48 cm veya daha fazla olan ancak 31,24 cm'yi geçmeyen, - arka ışıklandırması (background lighting) ve mikro kontrolör ihtiva eden, - LVDS (Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinyalizasyonlu) arayüzlü ve CAN / güç kaynağı soketli CAN (Controller Area Network) kumanda veya APIX (Automotive Pixel Link) arayüzlü APIX kumanda ihtiva eden, - arkasında alüminyum ısı alıcı (heat sink) bulunan bir mahfaza içerisinde, - sinyal işleme modülü içermeyen, 87.03 başlığı altında bulunan taşıt araçlarının imalinde kullanılmaya mahsus. (a)
9401.90.80	10	Arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan mandallı (ratchet) disk.